

図 5.8 STATUS 7-1 (W6S) データブック (5/6)

F No.	F _{32n+2}			F ₁₈			F _{32n+10}		
内容	ACE 1 Δ			ACE 2 Δ			ACE 4 Δ		
B0	MTQ - X	1	ON	MAG	1	OPEN	STANBY MODE	1	ON
		0	OFF		0	CLOSE		0	OFF
B1	MTQ - X 極性	1	$\ominus$	MAG SPIN RATE CONTROL X	1	ON	(T.B.D.)	1	
		0	$\oplus$		0	OFF		0	
B2	MTQ - Y	1	ON	MAG SPIN RATE CONTROL Y	1	ON	MANEUVER	1	ON
		0	OFF		0	OFF		0	OFF
B3	MTQ - Y 極性	1	$\ominus$	SAFE HOLD MODE	1	ON	LOW SPIN MODE	1	ON
		0	$\oplus$		0	OFF		0	OFF
B4	MTQ - Z	1	ON	MAG SPIN RATE CONTROL	1	UP	SLEW 360°	1	ON
		0	OFF		0	DOWN		0	OFF
B5	MTQ - Z 極性	1	$\ominus$	SPIN ANC ON/OFF	1	ON	SLEW $\ominus$	1	ON
		0	$\oplus$		0	OFF		0	OFF
B6	MTQ フォースレベル	1	HI	SPIN ANC GAS SEL	1	Z	SLEW $\oplus$	1	ON
		0	LO		0	X		0	OFF
B7	(T.B.D.)	1		(T.B.D.)	1		NORMAL MODE	1	ON
		0			0			0	OFF

F No.	F _{32n+26}			F _{16n+1}			F _{32n+9}		
内容	ACE 5 Δ			ACS 1 Δ			ACS 2 Δ		
B0	ECLIPSE TIMER による地磁検出	1	ENABLE	CPU モード	1	DMA	Z 軸まわり制御系 パラメータ	1	FINE
		0	DISABLE		1	INTERRUPT		0	COARSE
B1	IRU - Z CAL	1	ENABLE	B ₀ B ₁	0	EXECUTE	(T.B.D.)	1	
		0	DISABLE		0	FETCH		0	
B2	IRU - XY CAL	1	ENABLE	WATCH DOG TIMER	1	OVF	MCL エラ-フラグ	1	ON
		0	DISABLE		0	正常		0	OFF
B3	STT - X 地磁ステータス	1	ON	NSAS ECLIPSE TIMER	1	OVF	IRU CAL モード STT-X アドレスエラ-ステータス	1	ON
		0	OFF		0	正常		0	OFF
B4	STT - Y 地磁ステータス	1	ON	AUTO SAFE HOLD MODE	1	ENABLE	IRU CAL モード STT-Y アドレスエラ-ステータス	1	ON
		0	OFF		0	DISABLE		0	OFF
B5	計測カウンタ リセット信号	1	RESET	SAFE HOLD MODE	1	SAFE HOLD MODE	IRU CAL モード STT-X エラーフラグステータス	1	VALID
		0			0			0	INVALID
B6	STT - X データ取込信号	1	ON	HAMMING ERROR (CPU 1)	1	エラー	IRU CAL モード STT-Y エラーフラグステータス	1	VALID
		0	OFF		0	正常		0	INVALID
B7	STT - Y データ取込信号	1	ON	HAMMING ERROR (CPU 2)	1	エラー	IRU CAL 実行ステータス	1	ON
		0	OFF		0	正常		0	OFF

No.	F _{32n+25}			F ₅₀					
内容	ACS 3 Δ			ACE 3 Δ					
B0	WHL CONTROL MODE			ACE ON/OFF	1	ON		1	
					0	OFF		0	
B1	B ₀ B ₁ B ₂	1	0	WDE ON/OFF	1	ON		1	
		0	1		0	OFF		0	
B2		0	0	WHEEL	1	ROT		1	
			1		0	STOP		0	
B3	IRU Xch SKEW SELECT	1	X OFF, S ON	CPU 1	1	ON		1	
		0	X ON, S OFF		0	OFF		0	
B4	IRU Ych SKEW SELECT	1	Y OFF, S ON	CPU 2	1	ON		1	
		0	Y ON, S OFF		0	OFF		0	
B5	IRU Zch SKEW SELECT	1	Z OFF, S ON	MTQ - X PS	1	ON		1	
		0	Z ON, S OFF		0	OFF		0	
B6	WHL HTR	1	ON	MTQ - Y PS	1	ON		1	
		0	OFF		0	OFF		0	
B7	(アキ)	1		MTQ - Z PS	1	ON		1	
		0			0	OFF		0	